



WTC 663

Kfz Ladehalterungen mit Antennenanschluss WTC663 Aktiv. Ladehalterung für KENWOOD Funkgeräte TK-2180, TK-3180 in Verbindung mit allen Originalakkus NiCd, NIMH, Li-Ion verwendbar. Die Halterung kann an einer Betriebsspannung von 12 bzw. 24 Volt Gleichspannung betrieben werden. Den Ladevorgang steuert ein Mikrocontroller. Zwei Leuchtdioden zeigen die Betriebsbereitschaft und die Schnellladung an. Das Funkgerät kann, in der Halterung über externes Audio Zubehör bedient werden. Die Tastatur die seitlichen Tasten sind auch zugänglich, wenn das Funkgerät in der Ladehalterung eingesetzt ist. Das Funkgerät wird durch den seitlichen Hebel in der Halterung arretiert. An dem BNC Anschluss kann eine Externe Antenne angeschlossen werden.

Dieses WeTech® Produkt wird von Fachkräften aus hochwertigen Materialien hergestellt. Das Gehäuse aus Aluminium ist Kunststoffbeschichtet, Führungsstege aus rostfreien Rundstahl, Batteriekontakte aus vergoldeter Federbronze, Leiterplatte mit SMD Bestückung, Kunststoff Seitenteile aus PE.

Vehicular Charger with Antenna Connector WTC663 Active charging support for KENWOOD radio types TK-2180, TK-3180 suitable for all NiCd, NIMH, Li-ion original batteries. The support can be operated with an operating voltage of 12 or 24 VCD. The charging process is controlled via a micro-controller. Two LEDs indicate standby and high-speed charging. Keypad and side key of the radio are accessible when the radio is inserted into the charging support. The radio is fixed by the site belt in the support.

This WeTech product has been manufactured by skilled technicians from top-quality materials. The aluminum housing is plastic-plated; guiding bridges are made of stainless round steel, battery contacts of gold-plated phosphorus bronze. The printed boards are equipped with SMD; the lateral plastic parts consist of PE.

| Technische Daten: | |
|--|--------------------------------------|
| Technical data: | |
| Betriebsspannung operating voltage | 10.8 V - 31.2 V DC |
| Sicherung fuse | 2A träge 2A slow-acting |
| Stromaufnahme input current | Max 750mA |
| Gewicht weight | 359g |
| Antennenanschluss antenna connector | BNC 50 Ohm |
| Abmessungen dimensions | 83/192/62 mm |
| Farbe color | RAL 9005, schwarz RAL 9005, black |
| Prüfzeichen Tested to | [e1] CE, TÜV, GS |



Antenne



WEMPE Electronic GmbH

Leinenweberstr. 6
D-36251 Bad Hersfeld

Phone: +49 (6621) 92400
Fax: +49 (6621) 924044
www.wetech.de
info@wetech.de

